



Наименование: VLTK 10.1450.08.8.3

Тип оборудования: Кожухотрубный теплообменник

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Трубный пучок	Кожух	
Максимальное давление	16	16	бар
Расчетное давление	10	10	бар
Максимальная температура	200	200	°C
Минимальная температура	0	0	

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр трубки	8	мм
Поверхность теплообмена	8,3	м ²
Объем стороны трубок	10,8	л
Объем стороны кожуха	26,9	л
Материал исполнения трубок	321	
Материал исполнения кожуха	304	
Материал исполнения фланцев	304	
Коэф. Сварного шва	0,85	
Вес	84	кг

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

N1: Фланец DN100, PN16

N2: Фланец DN100, PN16

N3: Фланец DN100, PN16

N4: Фланец DN100, PN16

СТАНДАРТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ (ПРОТИВОТОК)

N1: Вход в трубный пучок

N2: Выход с трубного пучка

N3: Вход в кожух

N4: Выход с кожуха

